

Beverly 300ie



Motore

Motore	Monocilindrico Piaggio a 4 tempi
Cilindrata	278 cc
Alesaggio x Corsa	75 mm / 63 mm
Potenza	22,2 CV a 7.250 rpm
Coppia	23 Nm a 5.750 rpm
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
Alimentazione	Iniezione elettronica
Raffreddamento	A liquido
Lubrificazione	A carter umido
Avviamento	Elettrico a ruota libera in bagno d'olio
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco

Veicolo

Telaio	Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica Ø35 mm – corsa 90 mm
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto con precarico regolabile su 4 posizioni – corsa 81 mm
Freno anteriore	Disco Ø 300 mm con pinza flottante a doppio pistoncino
Freno posteriore	Disco Ø 240 mm con pinza flottante a doppio pistoncino
Cerchio Ruota Anteriore	In lega d'alluminio 16" x 3,00
Cerchio Ruota Posteriore	In lega d'alluminio 14" x 3,50
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70 - 16"
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/70 - 14"

Dimensioni

Lunghezza/Larghezza/Passo	2.150 mm / 780 mm / 1.535 mm
Altezza sella	790 mm
Capacità serbatoio	12,5 litri
Peso a secco	165 Kg
Omologazione	EURO 3



PIAGGIO®