

New Fly 125 3V



Motore

Motore	Monocilindrico, 4 tempi
Cilindrata	124 cc
Alesaggio x Corsa	52 mm x 58,6 mm
Potenza	8,9 kW a 8.250 rpm
Coppia	10,7 Nm a 6.750 rpm
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa, 3 valvole per cilindro (2 di aspirazione, 1 di scarico)
Alimentazione	Iniezione
Raffreddamento	Ad aria forzata
Lubrificazione	Carter umido
Avviamento	Elettrico, con ruota libera
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco

Veicolo

Telaio	Struttura monoculla in tubi acciaio saldati con rinforzi in lamiera stampata
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica 32 mm a steli diritti
Sospensione posteriore	Mono ammortizzatore idraulico corsa 73 mm
Freno anteriore	Disco 220mm asservito da una pinza a doppio pistoncino flottante
Freno posteriore	Tamburo \varnothing 140 mm
Ruote	In lega, ant. 12", post. 12"
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70 - 12"
Pneumatico posteriore	Tubeless 120/70 - 12"

Dimensioni

Lunghezza/Larghezza/Passo	1.850 mm – 705mm – 1.325 mm
Altezza sella	760 mm
Capacità serbatoio	7 Litri (di cui riserva 1,5 litri)
Omologazione	EURO 3



PIAGGIO®