

Fly 50 2t

Motore

Motore	Monocilindrico Hi-PER 2, 2 tempi
Cilindrata	49,4 cc
Alesaggio x Corsa	40 mm x 39,3 mm
Potenza	3,2 Kw (4,3 CV) a 6.750 rpm
Coppia	4,6 Nm a 6.000 rpm
Alimentazione	Carburatore
Raffreddamento	Ad aria forzata
Lubrificazione	Miscelatore automatico con asservimento manopola gas e regime motore
Avviamento	Elettrico e a kick starter
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco

Veicolo

Telaio	Struttura monoculla in tubi d'acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriore	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Disco \varnothing 200 mm con comando idraulico
Freno posteriore	Tamburo \varnothing 140 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70 - 12"
Pneumatico posteriore	Tubeless 120/70 - 12"

Dimensioni

Lunghezza/Larghezza/Passo	1.880 mm / 735 mm / 1.340 mm
Altezza sella	785 mm
Capacità serbatoio	7,5 litri
Omologazione	EURO 2



PIAGGIO®