

Zip

50 4t



Motore

Motore	Monocilindrico Hi-PER 4, 4 tempi
Cilindrata	49,9 cc
Alesaggio x Corsa	39 mm x 41,8 mm
Potenza	2,6 kW (3,5 CV) a 8.500 rpm
Coppia	3,6 Nm a 6.500 rpm
Alimentazione	Carburatore
Raffreddamento	Ad aria forzata
Lubrificazione	Carter umido
Avviamento	Elettrico e a kick starter
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco

Veicolo

Telaio	Struttura monoculla in tubi d'acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriore	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Disco ø 175 mm con comando idraulico
Freno posteriore	Tamburo ø 110 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 100/80 - 10"
Pneumatico posteriore	Tubeless 120/70 - 10"

Dimensioni

Lunghezza/Larghezza/Passo	1.700 mm / 680 mm / 1.200 mm
Altezza sella	Regolabile: 750 mm - 765 mm - 780 mm
Capacità serbatoio	7,3 litri
Omologazione	EURO 2



PIAGGIO®