

Zip Special



Motore

Motore	Monocilindrico 2 tempi Piaggio HiPER2
Cilindrata	49,9 cc (49,4 cc)
Alesaggio/Corsa	40 mm / 39,3 mm
Rapporto di compressione	9,9 : 1
Carburante	Benzina senza piombo
Avviamento	Elettrico e kick starter
Raffreddamento	Ad aria forzata
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco

Veicolo

Telaio	Tubolare in acciaio
Sospensione Anteriore	Forcella telescopica meccanica
Sospensione Posteriore	Monoammortizzatore idraulico
Freno Anteriore	Disco Ø 175 mm
Freno Posteriore	Tamburo Ø 110 mm
Cerchio ruota anteriore	In lega alluminio pressofusa 2,15 x 10"
Cerchio ruota posteriore	In lega alluminio pressofusa 3,00 x 10"
Pneumatico Anteriore	Tubeless 100/80 10"
Pneumatico Posteriore	Tubeless 120/70-10"

Dimensioni

Lunghezza	1.690 mm
Larghezza	680 mm
Altezza Sella	Regolabile su 3 posizioni: 750-765-780 mm
Passo	1.215 mm (1.205 mm)
Peso a secco	80 Kg (87 Kg)
Capacità Serbatoio Carburante	7,6
Omologazione	EURO 2



PIAGGIO®